



# sandtex habitex

idropittura lavabile ad elevata copertura per interni

**sandtex habitex** ha effetto estetico liscio ed opaco. È costituita principalmente da resine stiroloacriliche in dispersione acquosa, da cariche e pigmenti selezionati e particolari additivi per garantire una perfetta adesione al supporto ed una facile applicazione. È **certificato A+** che garantisce la qualità e sicurezza del prodotto.

## CARATTERISTICHE

La tabella illustra le caratteristiche di **sandtex habitex** con parametri di riferimento secondo le varie norme:

caratteristiche	parametro sandtex	parametro di riferimento	norma
punto di bianco	ottimo		lettura spettrofotometrica a copertura totale
potere coprente	elevato		UNICHIM 1631
resistenza al lavaggio	> 1.000 doppi colpi spazzola		UNI 10560
valutazione del grado di brillantezza	opaco < 5 gloss		UNI 9389
filmabilità alle basse temperature	buona		UNI 10793
resistenza alla spazzolatura ad umido	classe II		ISO 11998
presa di sporco	bassa		UNI 10792

**sandtex habitex** si caratterizza e differenzia perché:

- è di facile applicazione a pennello, rullo o spruzzo
- ottima pennellabilità
- non è infiammabile
- tempo di essiccazione al tatto: 1 ora
- tempo di sovraverniciatura: minimo 4 ore
- peso specifico:  $1,63 \pm 0,02$  kg/l
- pH: c.a.  $8,2 \pm 0,3$
- viscosità:  $12.000 \pm 1.000$  mPas
- residuo secco in massa:  $64,6 \pm 2\%$
- residuo secco in volume:  $42,5 \pm 2\%$
- contenuto di VOC nel prodotto pronto all'uso - cat. A/a (direttiva 2004/42/CE): massimo 6 g/l

## CAMPI D'IMPIEGO

**sandtex habitex** è d'impiego ottimale per conferire alle pareti trattate:

- un effetto decorativo liscio e opaco
- rendere meno visibili le eventuali imperfezioni delle pareti.

Purché le pareti siano solide ed asciutte, previa opportuna preparazione, può essere applicata su:

- intonaco civile
- cartongesso
- gesso
- scagliola
- pannelli prefabbricati
- vecchie pitture.

## NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Pulire le superfici da trattare ed asportare eventuali parti in fase di distacco
- le parti infestate dalle muffe vanno disinfettate con **sandtex sx 5911**
- su intonaco nuovo, gesso o scagliola, su vecchie pitture o comunque sottofondi friabili assorbenti o porosi, applicare una mano di **sandtex primer** diluito 1:8 con acqua
- su pareti in cartongesso applicare preventivamente una mano di **sandtex colorbox** a pennello o rullo, diluito in volume al 50% con acqua ed attendere almeno 6 ore prima di applicare il prodotto di finitura
- prima dell'uso diluire **sandtex habitex** con il 15-20% di acqua per la prima mano, con il 10-15% per la seconda mano che va applicata dopo 4 ore
- mescolare accuratamente il prodotto per renderlo omogeneo
- il prodotto va applicato a temperatura non inferiore a 5 °C, non superiore a 35 °C e con un U.R. massima del 80%
- pulire pennelli ed attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso
- conservare il prodotto nel fusto a temperatura non inferiore a 7 °C e non superiore a 30 °C
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

## RESA

La resa di **sandtex habitex** è mediamente di 5-6 m<sup>2</sup>/l a due mani, ma può variare in rapporto alla natura, all'assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione.

## CONFEZIONI

**sandtex habitex** è disponibile in confezioni da 5 l e 14 l.

## GAMMA COLORI

La gamma colori comprende i colori presenti nelle mazzette **sandtex** per interni. Le tinte non contemplate nelle mazzette colori **sandtex** vengono fornite, purché la richiesta sia accompagnata da campione, con una maggiorazione di prezzo secondo la tonalità desiderata nei quantitativi minimi superiori a 70 l.

**Per i colorati si raccomanda di eseguire il lavoro con un'unica partita di produzione.**

## RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

**sandtex colorbax**  
**sandtex primer**  
**sandtex sx 5911.**

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex habitex**

*“Applicazione dell'idropittura lavabile per interni **sandtex habitex**, a base resine stiroacriliche in dispersione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, certificata A+, con elevata lavabilità, ottima copertura e punto di bianco, da applicarsi a due mani a rullo, spruzzo o pennello, diluita con il 15-20% d'acqua per la prima mano e con il 10-15% per la seconda, con un consumo minimo di 0,18 l/m<sup>2</sup>, previa applicazione di una mano del sottofondo pigmentato **sandtex colorbax** a pennello o rullo, diluito in volume al 50% con acqua, con un consumo medio 0,09 l/m<sup>2</sup>, o del sottofondo **sandtex primer** diluito a seconda dell'assorbimento del supporto, attendendo almeno 6 ore prima di applicare il prodotto di finitura.*

*Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione, al m<sup>2</sup> € .....*”

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di Zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

## Crediti LEED®

Questo prodotto concorre al raggiungimento dei punti disponibili per la categoria: Materiali e risorse (MR) Protocollo V4.

Conformità del prodotto ai requisiti dei seguenti crediti del protocollo LEED® V4 mappata da GREENiTOP® per le seguenti categorie:

- MRc5 Construction and Demolition Waste Management

Nota: Credito EQ c2 Low-Emitting Materials in fase di mappatura al Maggio 2024



via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere  
34015 muggia – trieste -italia  
tel +39 040 9897300  
sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.  
welcome@sandtex.it – [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)