

sandtex universal

Sottofondo universale ancorante antiruggine

sandtex universal è un sottofondo universale per esterni ed interni ad effetto estetico opaco. E' costituito principalmente da speciali copolimeri disciolti in solvente organico, cariche selezionate e da specifici additivi.

CARATTERISTICHE

sandtex universal si caratterizza e si differenzia perché:

- ha buone proprietà antiruggine
- protegge permanentemente la superficie trattata dalla corrosione
- offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- ha un elevato potere ancorante su vari tipi di superficie
- è di rapida essiccazione
- può essere sopravverniciato anche con prodotti a base nitro.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex universal è d'impiego ottimale per conferire al supporto da verniciare un adeguato sottofondo antiruggine, isolante e consolidante sia in interno che in esterno.

Previa opportuna pulizia e preparazione delle superfici può essere quindi applicato su:

- ferro
- lamiera zincata
- alluminio
- acciaio
- prodotti sintetici (quali lastre in PVC, poliestere, poliammidi, ecc.)
- legno
- pareti murali.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Il sottofondo deve essere ben asciutto ed esente da macchie d'unto, grasso, polvere e sporcizia in genere
- pellicole superficiali e ruggine vanno radicalmente rimosse
- su **superfici zincate o in alluminio**: le macchie di grasso ed altre impurità vanno eliminate con diluente nitro
- su **superfici in legno ed in ferro**: pulire accuratamente la superficie da verniciare, rimuovere le parti in fase di distacco e provvedere ad un eventuale stuccatura
- su **superfici in muratura**: pulire accuratamente la superficie da trattare ed effettuare eventuali rasature o stuccature necessarie
- su **materiale plastico**: pulire accuratamente la superficie da trattare, quindi carteggiare superficialmente e ripassare con alcool sulle parti logorate
- nell'applicazione a pennello o rullo impiegare il prodotto non diluito; nell'applicazione a spruzzo diluire con il 15-20 % di diluente nitro (diametro dell'ugello 1,5-2 mm; pressione 2,5-3 atm)

- il tempo fuori polvere è mediamente di 30-40 minuti ma dipende dall'assorbimento del supporto e dalle condizioni meteorologiche
- la resistenza al graffio si ottiene dopo 1 ora circa
- durante l'essiccazione il prodotto non teme il gelo
- far trascorrere almeno 2 ore prima di applicare il prodotto di finitura
- asportare eventuali macchie o colature di prodotto con uno straccio imbevuto da diluente nitro
- durante l'applicazione e l'essiccazione del prodotto all'interno ed in locali di ridotte dimensioni, è necessario assicurare un buon ricambio di aria e una buona ventilazione
- il prodotto va conservato in confezione ben chiusa, in luogo fresco ed asciutto, lontano da fiamme libere o fonti di calore
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

La resa di **sandtex universal** è mediamente di 10 m²/l se applicato a pennello o rullo e di 7 m²/l se applicato a spruzzo.

CONFEZIONI

Il sottofondo **sandtex universal** viene fornito in confezioni da 0,75 l (quantitativo minimo ordinabile 4,5 l) e 2,5 l (quantitativo minimo ordinabile 15 l).

GAMMA COLORI

sandtex universal è disponibile nei colori bianco, grigio e rosso.

Voce di capitolato per l'applicazione **sandtex universal**

*"Applicazione del sottofondo universale isolante, antiruggine, ancorante **sandtex universal**, costituito da speciali copolimeri disciolti in solvente organico ed additivi specifici, con consumo medio di 0,1 l/m² se applicato a pennello/rullo o di 0,14 l/m² se applicato a spruzzo.*

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi al m² €.....".

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia - trieste - italia
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it - www.sandtex.it