



sandtex zippy fine

Preparatore in pasta colorabile

sandtex zippy fine è un sottofondo universale fine per interni idoneo per effettuare rasature sottili di livellamento. È costituito da cariche sferiche selezionate che ne facilitano la stesura e la mascheratura delle eventuali imperfezioni esistenti sui supporti da tinteggiare, da un legante acrilico in dispersione acquosa e da speciali additivi opportunamente dosati per assicurare una perfetta adesione su qualsiasi supporto ed una rapida essiccazione. Può essere rivestito con qualsiasi tipo di pittura o rivestimento. Di facile applicazione a spatola o a frattone inox.

CARATTERISTICHE

sandtex zippy fine si caratterizza e differenzia perché:

- ha una elevata capacità di adesione su ogni supporto
 - ha una rapida essiccazione e basso ritiro (sovrapplicabile su sé stesso già dopo 15-20 min)
 - è tinteggiabile con la finitura dopo 1-2 ore senza la necessità di carteggiatura e senza fissativo
 - uniforma l'assorbimento delle superfici trattate
 - è pronto all'uso e di facile applicazione a spatola o frattone inox
 - è colorabile a tintometro
 - non è infiammabile
 - peso specifico: $1,53 \pm 0,02$ kg/l
 - pH al confezionamento: $8,2 \pm 0,2$
 - viscosità cinematica a 25°C (gir.t a V=20): 63.000 ± 3.000 cps
 - residuo secco in massa (p/p): $70,0 \pm 2\%$
 - residuo secco in volume (v/v): $50,0 \pm 2\%$
 - aspetto: liscio, fine, molto opaco, bianco o colorato
 - DIRETTIVA 2004/42/CE – COV - Primer (BA)
- Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/sottocat. g): 30 g/l
Questo prodotto contiene al massimo 5 g/l di COV.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex zippy fine è d'impiego ottimale per:

- rasare le superfici interne in modo facile e veloce grazie alla sua scorrevolezza
- mascherare eventuali imperfezioni esistenti sui supporti da tinteggiare
- aderire saldamente su superfici non omogenee
- livellare finemente le imperfezioni e prepararle alla finitura in tempi brevi senza la necessità di carteggiatura
- normalizzare l'assorbimento delle superfici trattate riducendo il consumo di finitura.
- promuovere la copertura del colore di finitura.

Purché le pareti siano solide ed asciutte, previa opportuna pulizia, **sandtex zippy fine** può essere applicato senza fissativo su:

- cartongesso
- vecchie pitture
- intonaco civile
- rasature a base gesso, scagliola, cementizie, ecc.
- decorativi di qualsiasi natura

Ideale per abbreviare i tempi di esecuzione dei lavori di tinteggiatura. Le superfici rasate sono tinteggiabili già dopo un intervallo di 1-2 ore dall'ultima mano di rasatura.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Pulire la superficie da trattare ed asportare eventuali parti in fase di distacco
- su pareti nuove o vecchie non tinteggiate: accertarsi che gli intonaci siano coesi, maturi, asciutti e privi di polvere
- su pareti vecchie già tinteggiate con pitture ben ancorate: spazzolare e pulire bene le superfici
- su pareti vecchie con pitture o rivestimenti di varia natura non ben ancorati: spazzolare e pulire bene le parti sfarinanti, asportare le pitture non perfettamente aderenti. Nel caso di sfarinamenti diffusi è consigliabile applicare una mano preventiva di sottofondo acrilico pigmentabile universale **sandtex fibrobas 130** diluito con il 50% d'acqua in volume, ed attendere almeno 6 ore prima della successiva rasatura
- a preparazione ultimata applicare **sandtex zippy fine** in strati sottili (c.a. 0,3-0,5 mm) a spatola o con frattone inox. L'utensile in acciaio inox si rende necessario per evitare rigature durante la fase di lisciatura fine del prodotto. Se necessario, il rasante può essere applicato in più mani sino al massimo spessore di 2 mm. Il prodotto è sovrapplicabile su stesso già dopo 15-20 min.
- la rasatura è secca al tatto in 1 ora e verniciabile dopo 1-2 ore in funzione degli spessori applicati, secca in profondità dopo 4 ore.
- applicare con temperature comprese tra 5°C e 35°C e umidità relativa degli ambienti massima del 65%
- pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso
- conservare il prodotto nel fusto a temperatura non inferiore a 5 °C e non superiore a 40 °C
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

La resa di **sandtex zippy fine** è mediamente di 0,3-0,4 kg/m² per strato applicato, ma può variare in rapporto alla natura e all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

sandtex zippy fine è disponibile in confezioni da 5 kg e 15 kg.

GAMMA COLORI

sandtex zippy fine è fornito nel colore bianco. Il prodotto è tinteggiabile all'occorrenza con il sistema tintometrico **sandtex revolution** per favorire la copertura e la resa del colore di finitura su di esso applicato.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex fibrobas 130



Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex zippy fine**
"Applicazione in una o più riprese, secondo necessità di riempimento o livellamento, di **sandtex zippy fine**, rasatura a base di cariche sferiche selezionate, resine acriliche e da speciali additivi che ne caratterizzano una forte adesione al supporto ed una rapida essiccazione. Fondo pigmentabile che uniforma colore, livellamento ed assorbimento delle superfici rendendole tinteggiabili con qualsiasi tipo di finitura senza l'uso di fissativi.
Consumo 0,3-0,4 kg/m² per strato applicato
Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, al m² €....."

Crediti LEED®

Questo prodotto concorre al raggiungimento dei punti disponibili per la categoria: Materiali e risorse (MR) Protocollo V4.

Conformità del prodotto ai requisiti dei seguenti crediti del protocollo LEED® V4 mappata da GREENiTOP® per le seguenti categorie:

- MRc3 Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials
- MRc5 Construction and Demolition Waste Management



via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300
sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it